

# Instructions d'entretien

pour les cylindres de verrouillage, les poignées et les béquilles de porte électroniques



Veillez suivre ces instructions de nettoyage et d'entretien afin de profiter de nos produits pendant longtemps :

## Recommandation pour le nettoyage

- Nettoyez les produits avec un chiffon doux légèrement humide.
- Séchez les produits à l'aide d'un chiffon doux si nécessaire.

## Agents de nettoyage

- Utilisez uniquement des agents de nettoyage au pH neutre et de l'eau.
- N'appliquez pas l'agent nettoyant directement sur les produits, mais appliquez-le sur un chiffon humide.
- N'utilisez pas d'agents de nettoyage contenant du chlore ou de l'acide ou d'agents de nettoyage caustiques, abrasifs ou récurants car ils peuvent endommager la surface.
- N'utilisez pas d'agents de nettoyage contenant du alcool propylique (propan-1-ol, propan-2-ol/isopropanol) car ils peuvent endommager l'imprimé du logodisque.
- Utilisez des désinfectants uniquement sur les surfaces métalliques et utilisez-les selon les recommandations de nettoyage.

## Informations générales

- Tenez également compte des instructions spécifiques données dans les modes d'emploi et de montage des produits respectifs.
- Si les produits sont utilisés dans un environnement où ils sont régulièrement exposés à une grande quantité de saleté et de liquide, veuillez utiliser les variantes de produit résistant aux intempéries (IP66) pour l'intérieur également.
- Si vous recevez de nouvelles bagues d'étanchéité dans le cadre d'une commande d'accessoires, veuillez les remplacer dans le produit correspondant.
- N'utilisez pas d'équipements à vapeur pour le nettoyage.